



Malgré la portée similaire à la MovieBird 52, il s'agit d'une grue totalement différente. La MB50 a été conçue dès le départ pour supporter des têtes très lourdes (la charge maximale du nez étant de 80 kilos). Cette grue est beaucoup plus rigide que la MB52 ou le MB45. Malgré sa portée de 50 pieds, c'est une grue très compacte quand elle est rétractée, facile à transporter et à déplacer sur le plateau de tournage. L'arrière est court (de seulement 2,60m), ce qui facilite les manœuvres dans les espaces restreints, et permet un angle d'inclinaison élevé allant jusqu'à 53 degrés. Il est également équipée de rails télescopiques qui prolongent l'arrière de 1m supplémentaire pour une meilleure force de levier et un contrôle plus facile du bras.

specs

Longueur Maximale	15,20 m
Longueur Minimale	2,93 m
Hauteur max axe optiq.	14,10 m
Longueur déport arrière	2,60 m
Hauteur maximale colonne	2,20 m
Vitesse maximale	2,20 m/s
Charge utile maximale	80 kg
Poids total	2.550 kg
Dimensions porte d'accès	1,60 m x 2,10 m
Surface min. pour 180°	4,00 m x 7,00 m
Ampérage maximal	16 Amp.

